



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech Cond 2700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, om, °C
przewodnictwo	
zakres	0...500 mS/cm
rozdzielczość	0,01 μS/cm
dokładność	±1% zakresu pomiarowego
kalibracja	do 5 pkt.
stała komórki [cm ₁]	0,010...10,000
temperatura odniesienia [°C]	15...30
kompensacja temperatury	Lin
współczynnik temperatury [%/°C]	0,0...10,0
TDS	
zakres	0...500 g/l
rozdzielczość	0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	±1% zakresu pomiarowego
kalibracja	do 5 pkt.
faktor TDS	0,40...1,00
zasolenie	
zakres	0,0...80,0 ppt
rozdzielczość	0,01 ppm
opór właściwy	
zakres	2 Ω...100 MΩ
rozdzielczość	0,01 Ω/cm
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,3
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	8-pin DIN
zasilanie	sieciowe
wyświetlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Konduktometr laboratoryjny