



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A326



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, O ₂ , °C
pH	
zakres	-2,000...20,000 pH
rozdzielczość	0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,002 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
mV	
zakres	±2000,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
tlen rozpuszczony	
zakres	DO: 0,00...90,0 mg/l RDO: 0,00 ... 50,0 mg/l
rozdzielczość	do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	DO: do ± 0,2 mg/l RDO: do ± 0,1 mg/l
kalibracja	1 lub 2 pkt.
% nasycenia	
zakres	DO: 0,0...600% RDO: 0,0...500 %
rozdzielczość	do 0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 2 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	DO: -5...+105 / RDO: 0...+50
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	DO/RDO, ATC, BNC, 2,5 mm pin
wyjścia	RS 232 / USB
zasilanie	baterijne / sieciowe
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
żywołność baterii	800 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny