(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

print date: 2026-03-17

Estufa de secado con soplado de nitrógeno

SLWN 53 Smart

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Ventajas del controlador SMART:
- pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- puertos LAN y USB para transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- alarma visual y sonora
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos
- manual de usuario para descarga directa
- cambio rápido de los parámetros del programa
- barra de alarma
- operación con los guantes puestos



Smart - preview screen

POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DATOS TÉCNICOS	
convección de aire	forzada
capacidad de la cámara [l]	83
capacidad de trabajo [l]	55
controlador	microprocesador PID
pantalla	Pantalla táctil a todo color de 4,3"
TEMPERATURA	
rango de temperatura [°C]	5°C sobre temperatura ambiente ... +300°C
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
fluctuación de temperatura a 105°C [+/-°C]*	0,2
variación de temperatura a 105°C [+/-°C]*	2
protección de temperatura	clase 2.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.1 (opción)
CÁMARA	
tipo de puerta	sólida / sólida con ventana (opción)
interior	
Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
gabinete	
Smart	con chapa de pintura

dimensiones totales [mm] /1/	
ancho A	590
alto B	710
profundo C	630
dimensiones internas [mm]	
ancho D	400
alto E	390
profundo F	350



estantes (estándar | max)	2 | 5
carga máxima por estante [kg] /2/	25
- estante reforzado (PW) [kg] /3/	50
carga máxima de la unidad [kg]	40
- equipo reforzado (W) [kg] /4/	80
peso [kg]	50

POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
alimentación	230V 50/60Hz
potencia nominal [W]	1700
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO®

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - equipo reforzado

OPCIONES Y ACCESORIES

Número de orden: */A	sólida con ventana
Número de orden: */P INOX	Estante de acero inoxidable
Número de orden: */PP	Un estante perforado
Número de orden: */PW	Estante reforzado
Número de orden: KUW GN*/*	Bandeja de acero inoxidable
Número de orden: QLK*	Ruedas
Número de orden: */S o */S INOX	Mesa sobre ruedas
Número de orden: */ST o */S INOX	Base sobre ruedas
Número de orden: */W	Versión reforzada
Número de orden: OWW/LED	Luz interior
Número de orden: HEPA	HEPA Filtro de aire puro

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Número de orden: LabDesk	Software LabDesk
Número de orden: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	Calibración y cualificación IQ, OQ, PQ
Número de orden: */3.1	Protección de temperatura clase 3.1 de acuerdo a DIN 12880
Número de orden: KD	control de acceso
Número de orden: BPP 12	batería de respaldo para el controlador
Número de orden: PORT ALARM	puerto de alarma
Número de orden: LANK	cable LAN
Número de orden: 5-1200-5009-0401001	Electroválvula SLWN