



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

TetraCon 325



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
ilość elektrod	4
zakres stosowania	1 μ S/cm ... 2 000 mS/cm
stała komórki [cm ₁]	0,475
materiał trzonka	epoksyd
materiał elektrody	grafit
długość trzonka [mm]	120
średnica trzonka [mm]	15,3
głębokość zanurzenia [mm]	min.: 36 maks.: całkowicie
kompatybilny z	WTW, KNICK
PL typ urządzenia	Naczynko konduktometryczne