



Karta katalogowa

print date: 2024-07-21

Zasilanie awaryjne
ZA I 12H



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Wyposażenie standardowe

- przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów
- akumulator(y)
- kółka jezdne z hamulcem
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy
- gniazdko elektryczne typu E (230V)
- instrukcja obsługi w j.polskim




DANE TECHNICZNE

wyswietlacz	LED
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	660
wysokość B	670
głębokość C	375
waga urządzenia [kg]	105



PODSTAWOWE PARAMETRY

temperatura pracy [°C]	+10...+30
współpracuje z modelem	CHL/ST 1-6
czas podtrzymania* [h]	12
ilość akumulatorów [szt.]	1

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2 000
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO®

* przybliżony czas podtrzymania działania urządzenia na zasilaniu awaryjnym, zależy od parametrów otoczenia, stopnia wypełnienia komory, itp.