(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

print date: 2026-09-08

Alimentacion de emergencia

ZA II 8H

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- convertidor con función de carga de batería
- batería (s)
- señalización visual y acústica que informa sobre el estado de operación
- ruedas con freno
- toma de corriente tipo E (230V)
- manual de usuario en inglés

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DATOS TÉCNICOS	
pantalla	LED
gabinete	con chapa de pintura

Dispensador de agua bendita

ancho A	675
alto B	670
profundo C	665
peso [kg]	173



Unidad de comprobación de duchas de seguridad	
temperatura de trabajo [°C]	+10...+30
funciona con el modelo	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
tiempo de respaldo* [h]	8
número de baterías (ud.)	2
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
alimentación	230 V 50 Hz
potencia nominal [W]	3 000
garantía	-
fabricante	POL-EKO®

* el tiempo aproximado durante el cual el equipo está mantenido por el sistema de emergencia depende de los parámetros ambientales, el número de muestras en la cámara, etc.