

Karta katalogowa

Suszarka Laboratoryjna Simple SLN SIMPLE 53



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| obieg powietrza | naturalny |
| pojemność komory [l] /1/ | 56 |
| pojemność użytkowa komory [l] | 56 |
| sterownik | mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem |

TEMPERATURA

| | |
|-----------------------------------|---|
| zakres temperatury pracy [°C] | +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C |
| regulacja temperatury co ... [°C] | 0,1 |
| ochrona nadtemperaturowa | klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |

KOMORA

| | |
|-------|-------|
| drzwi | pełne |
|-------|-------|

materiał komory

| | |
|--------|--|
| STD | stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301 |
| INOX/G | stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301 |

materiał obudowy


| | |
|--------|------------------------------------|
| STD | blacha malowana proszkowo |
| INOX/G | stal nierdzewna strukturalna (len) |

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/

| | |
|-------------|-----|
| szerokość A | 660 |
| wysokość B | 590 |
| głębokość C | 600 |

wymiary komory [mm]

| | |
|-------------|-----|
| szerokość D | 400 |
| wysokość E | 390 |
| głębokość F | 360 |



| | |
|--|-------|
| ilość półek (standard / max) | 2 / 5 |
| maksymalne obciążenie półki [kg] /5/ | 10 |
| - wersja wzmocniona półki (PW) /3/ | - |
| maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 40 |
| - wersja wzmocniona urządzenia (W) /4/ | - |
| waga urządzenia [kg] | 50 |

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| zasilanie | 230V 50Hz |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 1600 |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | POL-EKO-APARATURA |

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

- 1 - pojemność komory jest zawsze mniejsza
- 2 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego - 50 mm
- 3 - półka wzmocniona
- 4 - wersja wzmocniona
- 5 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

OPCJE I AKCESORIA