

Karta katalogowa

Chłodziarka Farmaceutyczna CHS 700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.


DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	625
pojemność użytkowa komory [l]	450
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zg. z DIN 12880
KOMORA	
drzwi	pełne / szklane (opcja)
materiał komory	aluminium
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /2/

szerokość A	750
wysokość B	1990
głębokość C	860

wymiary komory [mm] /3/

szerokość D	480
szerokość D'	600
wysokość E	1510
głębokość F	690
głębokość F'	-
głębokość G	-
wysokość H	-
wysokość I	1360



ilość półek (standard / max)	3 / 11
maksymalne obciążenie półki [kg] /4/	20
- wersja wzmocniona półki (PW) /5/	100
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	150
- wersja wzmocniona urządzenia (W) /6/	-
waga urządzenia [kg] /7/	115

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	400
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

- 1 - dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane
- 2 - ST/CHL 1-6 w wersji TOP+ są wyższe o 60 mm, głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50mm
- 3 - wymiary wersji z drzwiami podwójnymi są zawsze mniejsze
- 4 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni
- 5 - półka wzmocniona
- 6 - wersja wzmocniona
- 7 - dla urządzenia z drzwiami pełnymi w wersji BASIC
- 8 - dwie kolumny po 3 półki każda

OPCJE I AKCESORIA

